

Der Holzrückenfluß ist auf bei der
Spannung aus Messungswerten
in Ansatz gebracht. Die folgende ungenü-
gige Belastung konnte gemäß in Frage
kommen wird, ist die 2. fache Druck-
prüfung auf bei der Druckzahl $w = 63$
durchgeführt worden.

I	Stab	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	V ₀	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅
II	f^0 Biegemom.	-50,5	-79,9	-95,5	-104,5	-107,7	+49,8	+78,5	+95,5	+104,5	+62,3	+38,4	+24,4	+13,5	+4,6	-45,9	-28,9	-15,5	-8,0	+0	+3,0
III	f^1 Mehrfachung	-11,9	-18,8	-22,7	-24,9	-25,5	+11,8	+18,4	+22,7	+24,7	+14,8	+9,8	+7,0	+5,2	+3,9	-10,7	-6,9	+1,2	+2,0	+2,5	+0,8
IV	f^{10} Luftzug	-31,5	-48,4	-58,6	-64,3	-65,4	+31,4	+48,5	+58,6	+64,3	+36,4	+24,2	-3,7	-5,8	-8,3	-28,0	-17,6	+3,1	+5,0		+1,8
V	f^{100} Zug	-	-	-	-	-	111,580	174,167	241,700	231,77	135,8	87,0	60,0	40,5	25,8						
VI	Druck in t $w = 1,27 \Sigma$	-143	222,0	269	294	302,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-127,25	84,0	66,3	47,17	23,82	
VII	Spannungswert	100,3	155,9	200,6	200,6	200,6	97,4	145,4	185,4	185,4	110,4	72,0	46,8	30,0	18,0	90,2	67,8	56,0	56,0	56,0	56,0
VIII	Σ_{max}	1420	1430	1340	1465	1500	1130	1200	1140	1250	1230	1200	1280	1350	1430	1415	1190	850		1425	